

# SCREEN NATURE

## ULTIMETAL

### ALTA CALIDAD MEDIAMBIENTAL

Es un excelente tejido de composición mineral sin impacto medio ambiental. Resistencia mecánica y estabilidad dimensional. Es una de la mejores clasificaciones de fuego y de humos, para superar las exigencias más estrictas en materia de salud y seguridad. Excelente visión hacia el exterior. Tiene muy buen control de deslumbramiento. Filtra hasta el 96% de los rayos luminosos (Tv= 4%). Es un tejido elegante y muy fino, fácil de colocar en galerías de dimensiones reducidas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Tejido de fibra de vidrio ignífugo inducido en pVC y halógenos (contiene flúor)
Clasificación respecto al fuego, al humo y otros informes de pruebas	M0 - M1 (F) - NFP 92 503 Euroclass A2-s1-d0 (EU) FR ( US) - NFPA 701 b1 (DE) - DIN 4102-1 en 13501 -1 mediante F0 (F) - NF F 16 BS (GB) - 476 Pt 6 & 7 el montaje en 13823 101 Class 0 & EN C UNO (IT) - UNI PCS : 1.59 MJ / kg (0.26 MJ / m²) 9177
Salud, seguridad	Oeko - Tex Standard 100 clase IV: Ninguna sustancia química peligrosa para la salud y la seguridad de los usuarios. Greenguard. Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias: Mas del 99% de bacterias destruidas
Coeficiente de apertura	4%
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 96%
Emisividad	0,10
Ancho	180 - 240 cm (según colores)
Peso/m²	165 g ± 5%- ISO 2286 - 2
Grosor	0,21 mm ± 5% - ISO 2286 - 3

# SCREEN NATURE

## ULTIMETAL

Solidez de los colores a la luz  
(escala de 8)

7/8 - ISO 105 B02 (color blanco no incluido)

Resistencia mecánica

Rotura

Desgarro

Plegado

Urdimbre

> 100 daN / 5cm

≥ 3 daN

≥ 30 daN / 5 cm

Trama

> 110 daN/5 cm  
ISO 1421

≥ 3 daN EN  
1875-3

≥ 3 daN / 5 cm  
ISO 1421\*\*

Alargamiento

< 5 % - ISO 1421

Acondicionamiento

Rollos de 50 metros

Confección

Pestaña de consejos sobre pedido

