

# SCREEN NATURE

## ALTA CALIDAD MEDIAMBIENTAL

Es un excelente tejido de composición mineral sin impacto medio ambiental. Resistencia mecánica y estabilidad dimensional. Es una de la mejores clasificaciones de fuego y de humos, para superar las exigencias más estrictas en materia de salud y seguridad. Excelente visión hacia el exterior. Tiene muy buen control de deslumbramiento. Filtra hasta el 96% de los rayos luminosos (Tv= 4%). Es un tejido elegante y muy fino, fácil de colocar en galerías de dimensiones reducidas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Tejido de fibra de vidrio ignífugo libre de PVC y halógenos
Clasificación respecto al fuego, al humo y otros informes de pruebas	M0 - M1 (F) - NFP 92 503 Euroclass A2-s1-d0 (EU) FR ( US) - NFPA 701 A2 (DE) - DIN 4102 -1 en 13501 -1 mediante F0 (F) - NF F 16 BS (GB) - 476 Pt 6 & 7 el montaje en 13823 101 Class 0 & EN C UNO (IT) - UNI PCS : 1.91 MJ / kg 9177 (0.32 MJ / m²)
Salud, seguridad	Greenguard. Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias: Mas del 99% de bacterias destruidas
Coefficiente de apertura	4%
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 95%
Anchos	180 - 240 cm
Peso / m²	170 g ± 5% - ISO 2286 - 2
Grosor	0,23 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
Solidez de los colores a la luz ( escala de 8)	7 / 8- ISO 105 B02 (color blanco no incluido)

# SCREEN NATURE

Resistencia mecánica	Rotura	Desgarro	Plegado
Urdimbre	> 100 daN / 5cm	≥ 3 daN	≥ 30 daN / 5 cm
Trama	> 110 daN/5 cm ISO 1421	≥ 3 daN EN 1875-3	≥ 3 daN / 5 cm ISO 1421**
Alargamiento	< 5 % - ISO 1421		
Acondicionamiento	Rollos de 50 metros		
Confección	Pestaña de consejos sobre pedido		

