

# B SCREEN

1%,3% Y 5%

## CONFORT VISUAL Y TRANSPARENCIA

Es un excelente tejido para la gestión de los problemas de deslumbramiento más adversos: filtra hasta el 98% de los rayos luminosos. El confort térmico interior rechaza hasta el 76% de la energía solar.

Es un tejido regular, elegante para mantener una buena visión hacia el exterior. Gran resistencia mecánica y mantenimiento fácil.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	36% Fibra de vidrio - 64 % PVC		
Clasificación respecto al fuego, al humo y a otros informes de pruebas	M2 (F) - NFP 92 503 BS (GB) - 5867 CLASE 1 ( SP) - EN 13773 C UNO (IT) - UNI 9177 FR (USA) - NFPA 701		
Salud, seguridad	Greenguard: Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias : Más de 99% de bacterias destruidas - ASTM EN 2180		
Coefficiente de apertura	1%, 3% Y 5%		
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 99%		
AnchoPeso/m2	250 - 320 cm (según colores)		
Grosor			
1% Y 3%	0,49 mm ± 5% - ISO 2286 - 3		
5%	0,46 mm ± 5% - ISO 2286 - 3		
Resistencia mecánica	Rotura > 135 daN/5 cm > 115 daN/5 cm ISO 1421	Desgarro ≥ 4 daN ≥ 3 daN EN 1875-3	Plegado ≥ 20 daN / 5 cm ≥ 20 daN / 5 cm ISO 1421**

# B SCREEN

1%,3% Y 5%

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alargamiento

< 5% - ISO 1421

Solidez de los colores a la luz (escala de 8)

7/8 - ISO 105 B02 (color blanco no incluido)

Acondicionamiento

Ancho 250 cm: rallos de 52 metros - Ancho 320 cm: Rollos de 33 metros

Confección

Pestaña de consejos sobre pedido

