

SOLTIS TOUCH

3%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMAS

FACTOR DE APERTURA:

3%

EN 410

ANCHO:

180 cm - 270 cm - 70.9 in - 106.3 in

PESO:

430 g/ m² - 12.7 oz/ sqyd

GROSOR:

0,73 mm - 730 microns

EN ISO 22886-2

LONGITUD DE ROLLOS

FOMATO ESTÁNDAR

LARGO - 180 CM DE ANCHO

45 lm - 49.21 yds

FOMATO ESTÁNDAR

LARGO - 270 CM DE ANCHO

30 llm - 32.81 yds

PROPIEDADES FÍSICAS

FUERZA DE TENSIÓN

150 / 100 daN / 5 cm

EN ISO 1421

RESISTENCIA AL AGARRE

15 / 15 daN

DIN 53.363

RETARDANTE DE LLAMA

CLASIFICACIÓN

M1 / NFP 92-507 - M1 / UNE 23727- 90 - B1 / DIN 4102-1 - 1530.2 et 1530.3 /AS /NZS. Class A / ASTM E84 - Clase 1 / EN 13773 - Clase 1 / UNI 9177 - VKF 5.3 / SN 198898 BS 7837 - BS 5867 - 2 Type B. Method 1 & 2 / NFPA 701 - CSF MT 19 Schwer Brennbar Q1 -Tr1 / 3800 - CAN ULC S109.

EUROCLASE

B - s2, D0

EN 13501 - 1

SISTEMA DE GESTIÓN

PARA LA CALIDAD

ISO 9001