

# SOLTIS TOUCH

## 5%

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### NORMAS

**FACTOR DE APERTURA:**

5%

EN 410

**ANCHO:**

180 cm - 270 cm - 70.9 in - 106.3 in

**PESO:**

430 g/ m<sup>2</sup> - 12.7 oz/ sqyd

**GROSOR:**

0,73 mm - 730 microns

EN ISO 22886-2

### LONGITUD DE ROLLOS

**FOMATO ESTÁNDAR**

**LARGO - 180 CM DE ANCHO**

45 lm - 49.21 yds

**FOMATO ESTÁNDAR**

**LARGO - 270 CM DE ANCHO**

30 lIm - 32.81 yds

### PROPIEDADES FÍSICAS

**FUERZA DE TENSIÓN**

150 / 100 daN / 5 cm

EN ISO 1421

**RESISTENCIA AL AGARRE**

15 / 15 daN

DIN 53.363

### RETARDANTE DE LLAMA

**CLASIFICACIÓN**

M1 / NFP 92-507 — M1 / UNE 23727-90 — B1 / DIN 4102-1 — 1530.2 etB-s2, d0 EN 13501-11530.3/AS/NZS. Class A / ASTM E84 — Classe 1/EN 13773 — Classe 1 / UNI9177 — VKF 5.3 / SN 198898 BS 7837 — BS 5867-2 Type B . Method 1 & 2 /NFPA 701 — CSF MT 19 Schwer Brennbar Q1-Tr1 / ÖNORM A 3800 —CAN ULC S109.

**EUROCLASE**

B - s2, D0

EN 13501 - 1

**PARA LA CALIDAD**

### SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001